

Indicator – Accesul interzis vehiculelor cu GPL, Ø60 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator „Accesul interzis vehiculelor cu GPL”, pentru parări subterane, garaje și incinte.
- Disc cu diametrul de 60 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	GPL
Categorie	Indicatoare de Interzicere sau de Restricție (C)
Greutate	3 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/accesul-interzis-vehiculelor-cu-gpl-o60-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator de interzicere pentru parări și incinte
Formă și culori	Disc alb cu chenar roșu și inscripția neagră GPL
Dimensiune	Diametru 60 cm
Chenar roșu	60 mm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)

Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Discul alb cu chenar roșu și inscripția neagră GPL arată că vehiculele alimentate cu gaz petrolier lichefiat nu au acces. Se folosește mai ales la intrarea în parcurile subterane, în garaje și în incintele închise în care administratorul nu permite accesul acestor vehicule.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Se montează la intrarea în parcare, garajul sau incinta în care vehiculele cu GPL nu au acces, la vedere și înainte de rampă sau de barieră, ca șoferul să poată renunța la timp, fără să fie nevoit să întoarcă pe rampă. Regulile de acces le stabilește proprietarul sau administratorul spațiului.

Date tehnice

- disc cu diametrul de 60 cm: alb cu chenar roșu și inscripția neagră GPL;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Discul are Ø60 cm, cât indicatoarele rotunde de format normal din SR 1848-2, așa că se vede bine de la intrarea în parcare. Pe stâlp, el poate sta împreună cu alte indicatoare de incintă, cum sunt cele pentru înălțimea maximă sau viteza din parcare.