Baliză Direcțională cu Lampă Intermitentă Galbenă, Bază de 15 kg, Clasa I

CLASA I / 20 KG



PE SCURT

- Lampă LED galbenă intermitentă, pe o baterie de 6V tip 4R25 (zinc-carbon).
- Reflector galben-roșu de 25 × 100 cm, folie tip EGP Clasa I.
- Bază de 15 kg; baliza are 133 cm fără lampă; 18,5 kg în total.
- Baliză din PE-HD, suport din PVC.

Cod produs	**V7b-15**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**18,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-cu-lampa-intermitenta-galbena-baza-de-15-kg-clasa-i

Specificații tehnice

Material	PE-HD, PVC
Dimensiune (Baliză)	133 cm înălțime totală
Dimensiune (Reflector)	25 × 100 cm
Dimensiune (Bază)	38 × 75 × 11,5 cm
Sursă de lumină	LED
Baterie (Material)	Zinc Carbon
Baterie (Tip)	4R25 (x1)
Baterie (Voltaj)	6V
Baterie (Capacitate)	7-9 Ah
Culoare (Balize)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip EGP Cl.I
Înălțime	133 cm, fără lampă

Optică	Cu două fețe
Comutatoare	Pornit/oprit cu funcție crepusculară mereu activă, lumină fixă/intermitentă
Autonomie	aprox. 360 h cu bateria din set (7Ah), aprox. 2800 h cu bateria de 50Ah

Descriere

Folia reflectorizantă se vede doar când o luminează farurile. Lampa galbenă intermitentă de deasupra acestei balize clipește și fără ele, așa că șoferul o observă de departe, înainte să ajungă în dreptul lucrării.

Lampa

Are LED, lentilă cu două fețe și comutator pentru lumină intermitentă sau fixă, iar funcția crepusculară o aprinde singură la întuneric. Merge cu o singură baterie de 6V tip 4R25, zinc-carbon, inclusă în set, cu care lampa merge aproximativ 360 de ore, calculate la 7Ah. E bateria pătrată cu borne arcuite, obișnuită la lămpile de șantier, pe care o găsești ușor de schimb.

Baliza și baza

- reflector de 25 × 100 cm, cu dungi galbene și roșii și folie tip EGP Clasa I;
- bază de 15 kg, pe care baliza stă fără fixare în asfalt;
- 133 cm înălțime fără lampă și 18,5 kg în total;
- baliză din PE-HD, suport din PVC.

Unde o pui

La gropi și săpături lăsate deschise peste noapte, la capătul unei benzi închise sau pe străzile unde iluminatul public e slab. Baza de 15 kg se mută ușor de un singur om, pe măsură ce se mută lucrarea.

Alte variante

Pentru drumuri cu vânt, V7b-28 are bază de 28 kg. Dacă nu vrei să schimbi baterii, setul V7b-15404 are lampă cu panou solar.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede baliza cu lampă cu lumină galbenă intermitentă (V7b) în semnalizarea zonelor de lucrări. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 permit completarea semnalizării temporare retroreflectorizante, noaptea, cu dispozitive cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă", iar pe arterele magistrale și de legătură din orașe cer ca indicatoarele temporare să fie completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. Acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a zonei de lucru se marchează suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

V7b-15 – Baliză V3-V4 cu lampă intermitentă V8-Y și suport de 15 kg

V7b-15 – V3-V4 marker with V8-Y flashing lamp and 15 kg base



Baliză V3-V4: față retroreflectorizantă 25 x 100 cm pe ambele părți, clasa I; înălțime 133 cm; 2,5 kg.
V3-V4 marker: 25 x 100 cm retroreflective face on both sides, Class I; 133 cm high; 2.5 kg.

Suport V2-15: 75 x 38 x 11,5 cm, 15 kg; piciorul balizei intră în locașul de 60 x 60 mm.
V2-15 base: 75 x 38 x 11.5 cm, 15 kg; the marker's foot goes into the 60 x 60 mm socket.

Lampă V8-Y, intermitentă, galbenă, cu bateria 4R25 6V/7-9Ah V8-B67; se prinde pe știftul Ø43 mm.
V8-Y flashing lamp, yellow, with the V8-B67 4R25 6V/7-9Ah battery; clamps onto the Ø43 mm pin.

SR 1848-2, tab. 12: balizele V3 / V4 se instalează la 20 cm de la sol.
SR 1848-2, table 12: V3 / V4 markers are installed 20 cm above the ground.

Sursa: fișele tehnice ale producătorilor; SR 1848-2:2011, tab. 12.
Source: producers' technical sheets; SR 1848-2:2011, table 12.

Dimensiuni set V7b-15: baliză 133 cm, față 25 × 100 cm, suport 75 × 38 cm

Desene și detalii · 2/3

Setul conține
The set contains

1



Suport pentru Indicator Mobil cu Benzi Reflectorizante, 15 Kg
Base for Mobile Sign with Reflective Strips, 15 kg
Cod / Code: V2-15 · 1 buc. / pc.

2



Baliză Direcțională Stânga/Dreapta cu Z metalic la bază pentru întărire (25×100 cm – CLASA I)
Left/Right Directional Beacon with Metal Z Reinforcement at the Base (25×100 cm – CLASS I)
Cod / Code: V3-V4 · 1 buc. / pc.

3



Lampă Intermitentă de Semnalizare, Galben, pentru 1 Baterie 4R25 6V (Neinclusă)
Flashing Warning Lamp, Yellow, for 1 x 4R25 6V Battery (Not Included)
Cod / Code: V8-Y · 1 buc. / pc.

4



Baterie 4R25 6V/7-9Ah pentru Lampa de Semnalizare, Nereîncărcabilă
4R25 6V/7-9Ah Battery for Warning Lamps, Non-rechargeable
Cod / Code: V8-B67 · 1 buc. / pc.

Setul V7b-15 conține suportul V2-15, baliza V3-V4, lampa intermitentă V8-Y și bateria V8-B67

Desene și detalii · 3/3

Montajul lămpii și al balizei
Fitting the lamp and the marker





Clema pe știftul balizei, văzută din spatele lămpii
The clamp on the marker's pin, seen from behind the lamp

1. Lampa intermitentă V8-Y se prinde cu clema pe știftul Ø43 mm din vârful balizei
   The V8-Y flashing lamp clamps onto the Ø43 mm pin on top of the marker
2. Baliză V3-V4, față retroreflectorizantă 25 × 100 cm pe ambele părți
   V3-V4 marker, 25 × 100 cm retroreflective face on both sides
3. Piciorul balizei intră în locașul de 60 × 60 mm al suportului V2-15 (15 kg)
   The marker's foot goes into the 60 × 60 mm socket of the V2-15 (15 kg) base

Montajul balizei V3-V4 în suportul V2-15: piciorul cu Z intră în locașul de 60 × 60 mm și montajul lămpii