Baliză Direcțională cu Lampă Intermitentă Galbenă, Bază de 28 kg, Clasa I

CLASA I / 32 KG



PE SCURT

- Lampă LED galbenă intermitentă, baterie de 6V tip 4R25 (zinc-carbon).
- Reflector de 25 × 100 cm, galben-roșu, folie tip EGP Clasa I.
- Bază de 28 kg; baliza are 133 cm fără lampă; 31,5 kg în total.
- Pentru drumuri cu vânt și trafic greu.

Cod produs	**V7b-28**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**31,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-cu-lampa-intermitenta-galbena-baza-de-28-kg-clasa-i

Specificații tehnice

Material	PE-HD, PVC
Dimensiune (Baliză)	133 cm înălțime totală
Dimensiune (Reflector)	25 × 100 cm
Dimensiune (Bază)	38 × 76 × 12,2 cm
Sursă de lumină	LED
Baterie (Material)	Zinc Carbon
Baterie (Tip)	4R25 (x1)
Baterie (Voltaj)	6V
Baterie (Capacitate)	7-9 Ah
Culoare (Balize)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip EGP Cl.I
Înălțime	133 cm, fără lampă

Optică	Cu două fețe
Comutatoare	Pornit/oprit cu funcție crepusculară mereu activă, lumină fixă/intermitentă
Autonomie	aprox. 360 h cu bateria din set (7Ah), aprox. 2800 h cu bateria de 50Ah

Descriere

O baliză cu lampă stă de obicei pe loc zile întregi, inclusiv nopțile în care nu e nimeni pe șantier să o ridice dacă a căzut. Pe drumurile deschise, cu vânt și camioane, baza de 28 kg a acestui model o ține în picioare.

Împreună cu reflectorul și lampa, baliza are 31,5 kg. Fără lampă are 133 cm înălțime. E mai comod să o mutați doi oameni.

Semnalizare

Reflectorul de 25 × 100 cm are dungi galbene și roșii, cu folie tip EGP Clasa I, și se vede când îl prind farurile. Deasupra, lampa cu LED clipește galben și se vede și de la distanțe unde farurile nu ajung.

Alimentare

Lampa folosește o baterie de 6V tip 4R25, zinc-carbon, de tipul folosit la majoritatea lămpilor de șantier. Cu ea merge aproximativ 360 de ore, calculate la 7Ah. Când se descarcă, o înlocuiești pe loc.

Când o alegi pe aceasta

Pe drumuri naționale și județene, la ieșirile din localități și oriunde ai găsit balize mai ușoare răsturnate dimineața. În oraș, unde vântul e mai slab, ajunge V7b-15, cu bază de 15 kg. Varianta cu lampă solară și bază de 28 kg este V7b-28404.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede baliza cu lampă cu lumină galbenă intermitentă (V7b) în semnalizarea zonelor de lucrări. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 permit completarea semnalizării temporare retroreflectorizante, noaptea, cu dispozitive cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă", iar pe arterele magistrale și de legătură din orașe cer ca indicatoarele temporare să fie completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. Acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a zonei de lucru se marchează suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

V7b-28 – Baliză V3-V4 cu lampă intermitentă V8-Y și suport de 28 kg

V7b-28 – V3-V4 marker with V8-Y flashing lamp and 28 kg base



Baliză V3-V4: față retroreflectorizantă 25 x 100 cm pe ambele părți, clasa I; înălțime 133 cm; 2,5 kg.
V3-V4 marker: 25 x 100 cm retroreflective face on both sides, Class I; 133 cm high; 2.5 kg.

Suport V2-28: 76 x 38 x 12,2 cm, 28 kg; piciorul balizei intră în locașul de 60 x 60 mm.
V2-28 base: 76 x 38 x 12.2 cm, 28 kg; the marker's foot goes into the 60 x 60 mm socket.

Lampă V8-Y, intermitentă, galbenă, cu bateria 4R25 6V/7-9Ah V8-B67; se prinde pe știftul Ø43 mm.
V8-Y flashing lamp, yellow, with the V8-B67 4R25 6V/7-9Ah battery; clamps onto the Ø43 mm pin.

SR 1848-2, tab. 12: balizele V3 / V4 se instalează la 20 cm de la sol.
SR 1848-2, table 12: V3 / V4 markers are installed 20 cm above the ground.

Sursa: fișele tehnice ale producătorilor; SR 1848-2:2011, tab. 12.
Source: producers' technical sheets; SR 1848-2:2011, table 12.

Dimensiuni set V7b-28: baliză 133 cm, față 25 × 100 cm, suport 76 × 38 cm

Desene și detalii · 2/3

Setul conține
The set contains

1



Suport pentru Indicator Mobil cu Benzi Reflectorizante, 28 Kg
Base for Mobile Sign with Reflective Strips, 28 kg
Cod / Code: V2-28 · 1 buc. / pc.

2



Baliză Direcțională Stânga/Dreapta cu Z metalic la bază pentru întărire (25×100 cm – CLASA I)
Left/Right Directional Beacon with Metal Z Reinforcement at the Base (25×100 cm – CLASS I)
Cod / Code: V3-V4 · 1 buc. / pc.

3



Lampă Intermitentă de Semnalizare, Galben, pentru 1 Baterie 4R25 6V (Neinclusă)
Flashing Warning Lamp, Yellow, for 1 x 4R25 6V Battery (Not Included)
Cod / Code: V8-Y · 1 buc. / pc.

4



Baterie 4R25 6V/7-9Ah pentru Lampa de Semnalizare, Nereîncărcabilă
4R25 6V/7-9Ah Battery for Warning Lamps, Non-rechargeable
Cod / Code: V8-B67 · 1 buc. / pc.

Setul V7b-28 conține suportul V2-28, baliza V3-V4, lampa intermitentă V8-Y și bateria V8-B67

Desene și detalii · 3/3

Montajul lămpii și al balizei
Fitting the lamp and the marker





Clema pe știftul balizei, văzută din spatele lămpii
The clamp on the marker's pin, seen from behind the lamp

1. Lampa intermitentă V8-Y se prinde cu clema pe știftul Ø43 mm din vârful balizei
   The V8-Y flashing lamp clamps onto the Ø43 mm pin on top of the marker
2. Baliză V3-V4, față retroreflectorizantă 25 × 100 cm pe ambele părți
   V3-V4 marker, 25 × 100 cm retroreflective face on both sides
3. Piciorul balizei intră în locașul de 60 × 60 mm al suportului V2-28 (28 kg)
   The marker's foot goes into the 60 × 60 mm socket of the V2-28 (28 kg) base

Montajul balizei V3-V4 în suportul V2-28: piciorul cu Z intră în locașul de 60 × 60 mm și montajul lămpii