Balizã Direcționalã Stânga/Dreapta cu Z Metalic de Întărire, 25×100 cm, Clasa II

CLASA II | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Doar panoul: 25 × 100 cm, galben-roșu, față-verso.
- Folie reflectorizantă Clasa II (HIP).
- PE-HD negru, 2,5 kg; capete de 60 × 60 mm și Ø43 mm, Z metalic în picior.
- Pentru suporturile V2-15 și V2-28.

Cod produs	**V3-V4_II**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**2,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-stanga-dreapta-cu-z-metalic-de-intarire-25x100-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Material	PE-HD
Dimensiune (Reflector)	25 × 100 cm
Capete	6 × 6 cm, Ø4.3 cm
Culoare	Negru
Culoare (Reflector)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip HIP Cl.II

Descriere

Folia de pe acest panou este Clasa II, de tip HIP. Reflectă mai multă lumină înapoi spre șofer decât folia Clasa I, așa că baliza se vede de la o distanță mai mare noaptea. E alegerea potrivită dacă șantierul e pe un drum rapid, fără iluminat, sau dacă vrei să înlocuiești panourile vechi cu unele mai vizibile.

Construcție

- reflector de 25 × 100 cm, cu dungi galbene și roșii pe ambele fețe;
- corp suflat din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), negru, 133 cm cu tot cu capete, 2,5 kg;

- capete de 60 × 60 mm și Ø43 mm;
- Z metalic în piciorul pătrat, care ține panoul drept în suport.

Compatibilitate

Piciorul intră în locașul de 60 × 60 mm al suporturilor noastre V2-15 și V2-28. Panoul se vinde fără suport.

Dacă îți trebuie și suportul

Setul complet, cu același panou Clasa II, vine cu suport de 15 kg (V7-15_II) sau de 28 kg (V7-28_II).

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

Balizele direcționale (V3/V4 în SR 1848-1:2024) arată pe unde se ocolește obstacolul și fac parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, alături de bariere și conuri, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este, completată după caz cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă", ca la balizele cu lampă V7b-15 și V7b-28.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

V3 / V4 – Baliză direcțională, ocolire prin stânga / dreapta

V3 / V4 Directional marker, pass on the left / right

25 x 100 cm · dimensiunile produsului

25 x 100 cm · product dimensions



Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

20 x 80 cm
200 x 800 · r = 30
în localități
in towns

25 x 100 cm
250 x 1000 · r = 30
în afara localităților
outside towns

Fața retroreflectorizantă de 25 x 100 cm este pe ambele părți: dintr-o parte se vede V3, din cealaltă V4.
The 25 x 100 cm retroreflective face is on both sides: V3 from one side, V4 from the other.

Corp suflat din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), negru, cu pereți de 2 mm; 2,5 kg.
Blow-moulded high-density polyethylene (PE-HD) body, black, 2 mm walls; 2.5 kg.

În piciorul de 60 mm: inserție din tablă zincată îndoită în formă de Z.
Inside the 60 mm foot: galvanised steel sheet bent into a Z.

SR 1848-2, tab. 12: material nedur; se instalează la 20 cm de la sol.
SR 1848-2, table 12: non-rigid material; installed 20 cm above the ground.

Sursa: fișa tehnică a producătorului; SR 1848-2:2011, tab. 12.
Source: producer's technical sheet; SR 1848-2:2011, table 12.

Dimensiuni baliză V3-V4: față 25 × 100 cm, înălțime totală 133 cm, știft Ø43 mm, picior 60 mm

Desene și detalii · 2/3



Baliză V3-V4 văzută din partea V4 și inserția din tablă zincată în formă de Z din picior

Desene și detalii · 3/3

Montaj în suportul mobil V2-15 sau V2-28

Fitting into the V2-15 or V2-28 portable base



1. Baliză V3-V4, față retroreflectorizantă 25 × 100 cm pe ambele părți
   V3-V4 marker, 25 × 100 cm retroreflective face on both sides
2. Piciorul de 60 × 60 mm, cu Z din tablă zincată, intră în locașul din mijloc al suportului
   The 60 × 60 mm foot with the galvanised steel Z goes into the base's middle socket
3. Suport V2-15 (15 kg) sau V2-28 (28 kg), cu locaș de 60 × 60 mm – se comandă separat
   V2-15 (15 kg) or V2-28 (28 kg) base with a 60 × 60 mm socket – ordered separately

SR 1848-2, tab. 12: balizele V3 / V4 se instalează la 20 cm de la sol.
SR 1848-2, table 12: V3 / V4 markers are installed 20 cm above the ground.

Baliză V3-V4 montată în suportul mobil V2-28