# Indicator C27 – Limitare de viteză 30 km/h, Ø80 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024




## PE SCURT

- Indicator de interzicere sau de restricție C27 „Limitare de viteză (30 km/h)", conform SR 1848-1:2024.
- Disc cu diametrul de 80 cm, format mare, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **C27-30_II** |
| Categorie | **Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)** |
| Greutate | **5,5 kg** |
| Conformitate | **Indicatoare conforme SR 1848-1:2024** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/c27-limitare-de-viteza-30-km-h-o80-cm-clasa-ii**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Cod SR 1848-1** | C27 |
| **Denumire în standard** | Limitare de viteză (30 km/h) |
| **Tip** | Indicator rutier de interzicere sau de restricție |
| **Formă și culori** | Disc alb cu chenar roșu și valoarea de 30 km/h înscrisă cu negru |
| **Valoare înscrisă** | 30 km/h |
| **Dimensiune** | Ø80 cm |
| **Format (SR 1848-2)** | Mare |
| **Material** | Tablă de oțel galvanizat, 1 mm |
| **Execuție** | Margini ambutisate, fără canturi tăioase |

| | |
|---|---|
| **Vopsire** | În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV |
| **Folie retroreflectorizantă** | Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV |
| **Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)** | 250 cd/(lx·m²) |
| **Durata de serviciu a foliei** | 10 ani (SR 1848-2) |
| **Prindere inclusă** | 2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță |
| **Stâlp compatibil** | Ø48 mm (Ø60 mm la cerere) |
| **Standarde** | SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011 |
| **Marcaj** | CE |

## Descriere

C27 cu 30 km/h este limita de viteză pentru sectorul care urmează: valoarea înscrisă cu negru pe fond alb, în chenar roșu, nu poate fi depășită până la indicatorul care încheie limitarea. Varianta de față are Ø80 cm, formatul mare cerut pe drumurile naționale, și folie prismatică clasa II, care se vede de departe și noaptea.

### De ce clasa II

Folia prismatică clasa II (RA2) întoarce spre șofer de aproximativ trei-patru ori mai multă lumină din faruri decât folia clasa I, așa că indicatorul se vede de mai departe noaptea și rămâne lizibil și când e privit din unghi. SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3 în zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, unde un indicator clasa I se pierde în fundal. Durata de serviciu garantată a foliei clasa II este de 10 ani, față de 7 ani la clasa I.

### Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la începutul sectorului de drum pe care este interzisă depășirea vitezei înscrise. Terminarea limitării se semnalizează cu C34 – Sfârșitul limitării de viteză. Poate fi însoțit, după caz, de panourile adiționale P27 – Polei, gheață, zăpadă și P29 – Ploaie, ceață, viscol. Montat împreună cu indicatorul de intrare în localitate, se aplică în toată localitatea, cu excepția locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Regula generală din SR 1848-1:2024: indicatorul se pune imediat după intersecția dinaintea sectorului restricționat, astfel încât cei vizați să găsească un traseu ocolitor fără să întoarcă, și se repetă după fiecare intersecție de pe sector. Montat deasupra unei benzi, se aplică numai benzii respective; când restricția începe la o anumită distanță, aceasta se arată pe panoul P4.

### Date tehnice

- disc cu diametrul de 80 cm (format mare, SR 1848-2): alb cu chenar roșu și valoarea de 30 km/h înscrisă cu negru;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

### Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.


Diametrul de 80 cm este formatul mare din SR 1848-2, cerut pe drumurile naționale; pe autostrăzi se folosește formatul foarte mare, de 100 cm. Pentru drumurile județene și comunale, pentru străzi și pentru drumurile private deschise circulației publice ajunge formatul normal, de Ø60 cm: varianta cu folie clasa I este C27-30.

## Desene și detalii · 1/3

# C27 – Limitare de viteză

Maximum speed limit

Ø80 cm · dimensiunile feței indicatorului
Ø80 cm · sign face dimensions




**Dimensiuni SR 1848-2 (mm)**
SR 1848-2 dimensions (mm)

**Ø40 cm**
D = 400 · a = 50 · h = 175
drumuri vicinale cu trafic redus
low-traffic local access roads

**Ø60 cm**
D = 600 · a = 60 · h = 260
drumuri județene, comunale, străzi
county and communal roads, streets

**Ø80 cm**
D = 800 · a = 80 · h = 345
drumuri naționale
national roads

**Ø100 cm**
D = 1000 · a = 100 · h = 435
autostrăzi
motorways

Fond alb, chenar roșu a; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
White background, red border a; dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).


Formatul se alege după categoria drumului (SR 1848-2, 5.2).
The format follows the road category (SR 1848-2, 5.2).

Cifrele și unitățile: scriere tip „îngust” (ca în figurile SR 1848-1:2024).
Digits and units: narrow type (as in the SR 1848-1:2024 figures).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 345 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 345 mm.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 3, tab. 4 și tab. 5.
Source: SR 1848-2:2011, table 3, table 4 and table 5.


## Desene și detalii · 2/3



## Desene și detalii · 3/3

# Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post




**1** Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

**2** Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

**3** Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

**4** Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.