Con Rutier din PE, 75 cm, 2 Benzi Reflectorizante, Bază cu Greutate

ECONOMIC | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Con rutier din PE (economic), portocaliu, 75 cm cu bucla.
- Bază hexagonală cu greutate, 48,5 cm.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- 4,35 kg.
- Buclă în vârf; sub ea, filet Ø35 mm.

Cod produs	**V6-70AR2E**
Categorie	**Conuri de Dirijare (Rutiere)**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**4,35 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/con-rutier-din-pe-75-cm-2-benzi-reflectorizante-baza-cu-greutate

Specificații tehnice

Material	PE, bază PVC
Culoare	Portocaliu
Înălțime	75 cm cu bucla, 71,5 cm fără buclă
Dimensiune (Bază)	48,5 cm între laturi, Ø53,7 cm pe colțuri
Forma bazei	Hexagon
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 9,9 + 11,9 cm
Vârf	Buclă turnată de 3,5 cm, se taie pentru filetul Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)

Descriere

V6-70AR2E pune un con economic de 75 cm pe o bază hexagonală grea, de 48,5 × 53,7 cm. Împreună cântăresc 4,35 kg, destul ca un rând de conuri să rămână aliniat lângă o bandă de circulație, chiar și când bate vântul.

Construcție

Corpul e din PE (polietilenă), plastic flexibil de culoare portocalie mată, cu 2 benzi reflectorizante albe tip fagure. Baza cu greutate e cea care ține conul în poziție.

Date tehnice

- înălțime 75 cm cu tot cu bucla;
- bază hexagonală 48,5 × 53,7 cm;
- 4,35 kg.

Unde se folosește

La lucrări pe carosabil, la devieri de trafic, pe șantiere și la închiderea benzilor pe drumuri deschise.

Câte conuri

Pentru o bandă închisă pe 50 m, cu un con la fiecare 5 m, îți trebuie 11 conuri, adică aproape 48 kg de încărcat.

Alte variante

Premium, din PVC, cu aceeași bază: V6-70AR2, de 5 kg. Fără bază grea, din PE: V6-70R2E, de 1,6 kg.

Vârful conului

Conul vine cu o buclă turnată în vârf. Ca să montezi un indicator din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, tai bucla: dedesubt e filetul Ø35 mm, în care se înșurubează direct, fără adaptor.

Lanț și stivuire


Lanțul din plastic se prinde în vârf: în filet înșurubezi cârligul ATZ 101A, iar de inelul lui prinzi lanțul cu cârligul ATZ 330A. Așa legi conurile între ele. Cârligele și lanțul se comandă separat. Baza neagră din PVC se pune peste baza conului și nu împiedică stivuirea.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii, iar acest con este portocaliu.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3



Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 750. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 715 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 750. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 715 mm.

PE, bază PVC, portocaliu, 4,35 kg; 2 benzi albe tip fagure, 99 + 119 mm.
PE, PVC base, orange, 4.35 kg; 2 white honeycomb bands, 99 + 119 mm.

Bază hexagonală neagră, 485 mm între laturi, Ø537 mm pe colțuri, 45 mm înălțime.
Black hexagonal base, 485 mm across flats, Ø537 mm across corners, 45 mm high.

Dimensiuni V6-70AR2E, înălțime și bază, vedere de sus

Desene și detalii · 2/3



În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-70AR2E: bucla se taie și rămâne filetul Ø35 mm, cu indicatoare, lampă și cârlig

Desene și detalii · 3/3

Lanț, stivuire și bază **V6-70AR2E**
Chain, stacking and base



Lanț prins în vârf cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A
Chain fixed at the top with the ATZ 101A and ATZ 330A hooks



Se stivuiesc unul în altul
They stack inside each other

Baza cu greutate, inclusă
Weighted base, included

Baza neagră din PVC se pune peste baza conului și nu îl împiedică să se stivuiască.
The black PVC base goes over the base of the cone and does not stop it from stacking.

Bucla din vârful conului se taie înainte de a monta cârligul.
Cut off the loop at the top of the cone before fitting the hook.

V6-70AR2E: lanț prins în vârf și bază