

Indicator G31 – Parcare interzisă (P tăiat), 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator de informare G31 „Parcare interzisă (P tăiat)”.
- Dreptunghi albastru, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	G31i
Categorie	Non-STAS
Greutate	3,2 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g31-parcare-interzisă-p-tăiat-50x65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator rutier de informare (variantă în afara SR 1848-1:2024)
Formă și culori	Dreptunghi albastru cu litera P, tăiată de o bară roșie înclinată
Dimensiune	50 × 65 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Aceasta este o variantă a lui G31 – Parcare: sub litera P nu se adaugă nimic: litera P este tăiată de o bară roșie înclinată. Nu este un indicator din SR 1848-1:2024: pe drumurile publice, interzicerea staționării se semnalizează cu C36 – Staționarea interzisă. Varianta se folosește în incinte și în parcările private.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal.

Unde se montează

Se montează la intrarea în zona din parcare sau din incintă în care proprietarul nu permite parcare, la vedere pentru cei care intră. Pe drumurile publice se folosește C36 – Staționarea interzisă sau C37 – Oprirea interzisă.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi albastru cu litera P, tăiată de o bară roșie înclinată;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm.