

Indicator G33 – Complex de servicii, 95×100 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G33 „Complex de servicii”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou albastru, 95 × 100 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 6 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 12 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs **G33**

Categorie **Indicatoare Rutiere din Metal**

Greutate **14,5 kg**

Conformitate **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Conformitate **Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**



Produsul pe attotrafic.ro

https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g33-complex-de-servicii-95x100-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G33
Denumire în standard	Complex de servicii
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Panou albastru cu patru câmpuri albe: restaurant, hotel, telefon și service auto, și distanța de 200 m
Dimensiune	95 × 100 cm
Câmpuri albe	4 câmpuri de 40 × 35 cm
Înălțimea cifrelor pentru distanță	6 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm

Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	14,5 kg
Prindere inclusă	6 cleme, 12 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

G33 adună pe un singur panou serviciile unui complex de pe drum: aici, restaurant, hotel, telefon și service auto, fiecare în câmpul lui alb, cu distanța dedesubt.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează înaintea accesului spre un complex de servicii pentru utilizatorii drumului. Numărul câmpurilor diferă după numărul serviciilor, iar la partea de jos se poate înscrie programul de funcționare. SR 1848-2 dă panoul de 95 × 100 cm pentru patru câmpuri și de 140 × 140 cm pentru nouă.

Regula generală din SR 1848-1:2024: indicatorul de informare stă în zona obiectivului pe care îl arată, iar când e util se presemnalizează cu un indicator identic, la minimum 50 m în localitate și 150 m în afara ei; distanța se scrie jos, cu alb, sau pe panoul P1.

Date tehnice

- panou albastru cu patru câmpuri albe: restaurant, hotel, telefon și service auto, și distanța de 200 m, de 95 × 100 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 14,5 kg;
- prindere inclusă: 6 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 12 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 6 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 12 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 95 × 100 cm, câmpuri albe 4 câmpuri de 40 × 35 cm, înălțimea cifrelor pentru distanță 6 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.