

Indicator G5 – Sens unic, săgeata spre dreapta, 120×33 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G5 „Sens unic, săgeata spre dreapta”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou alb în formă de săgeată spre dreapta, 120 × 33 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	G5d
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	5,5 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g5-sens-unic-sageata-spre-dreapta-120x33-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G5
Denumire în standard	Sens unic
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Panou alb în formă de săgeată spre dreapta, cu chenar și inscripția neagră SENS UNIC
Dimensiune	120 × 33 cm
Înălțimea literelor	17,5 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm

Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	5,5 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

G5 este panoul-săgeată SENS UNIC, cu inscripție neagră pe fond alb, care arată dintr-o intersecție în ce direcție merge drumul cu sens unic. Această variantă are săgeata spre dreapta.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează în intersecție, paralel cu axa drumului cu sens unic, pe partea opusă drumului care se ramifică din el sau îl intersectează. La intrarea în drumul cu sens unic se pune D3 – La dreapta sau D4 – Înainte sau la dreapta, după caz.

Ca toate indicatoarele de informare din grupa G, are formă dreptunghiulară sau pătrată; fondul este albastru pe drumurile obișnuite și verde pe autostrăzi.

Date tehnice

- panou alb în formă de săgeată spre dreapta, cu chenar și inscripția neagră SENS UNIC, de 120 × 33 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 5,5 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 120 × 33 cm, înălțimea literelor 17,5 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.