

Indicator G61 – Viteza recomandată 60 km/h, 65×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G61 „Viteza recomandată 60 km/h”, conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat albastru, 65 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	G61
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	3,6 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g61-viteza-recomandata-60-km-h-65x65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G61
Denumire în standard	Viteza recomandată
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Pătrat albastru cu cifrele 60, albe
Dimensiune	65 × 65 cm
Înălțimea cifrelor	40 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutasate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,5 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

G61 recomandă o viteză, aici 60 km/h, ca toate vehiculele să circule cam în același ritm și traficul să curgă fluent. Cifrele albe, pe pătratul albastru, îl deosebesc de limita obligatorie C27.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la începutul sectorului de drum pe care e util ca toate vehiculele să circule cu viteze apropiate de cea recomandată și se repetă după fiecare intersecție. Se folosește și în localități, pe arterele importante, când se dorește un trafic cu viteze mai mari decât limita generală de 50 km/h. La sfârșitul sectorului din localitate se recomandă C27 cu limita de 50 km/h; fără el, recomandarea se aplică până la prima intersecție.

Indicatoarele de informare nu interzic și nu obligă: dau informații utile despre drum și despre ce se află de-a lungul lui. Pe autostrăzi au fond verde, pe celelalte drumuri albastru.

Date tehnice

- panou de 65 × 65 cm: pătrat albastru cu cifrele 60, albe;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,5 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 65 × 65 cm, înălțimea cifrelor 40 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.