Indicator B2 – Oprire (STOP), 80 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de prioritate B2 „Oprire", conform SR 1848-1:2024.
- Octogon roșu cu înălțimea de 80 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**B2_80_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**4 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-b2-oprire-stop-80-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	B2
Denumire în standard	Oprire
Tip	Indicator rutier de prioritate
Formă și culori	Octogon roșu cu înălțimea de 80 cm, cu inscripția STOP și chenar alb
Dimensiune	80 cm
Format (SR 1848-2)	Normal
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

STOP-ul de 80 cm în varianta cu folie prismatică clasa II. Octogonul roșu are mărimea formatului normal, iar folia îl face vizibil și la intersecțiile din oraș, printre luminile străzii.

De ce clasa II

Clasa II înseamnă folie prismatică RA2, care trimite înapoi de trei-patru ori mai multă lumină decât folia clasa I. Contează pe drumurile cu viteză mare și acolo unde indicatorul e văzut din unghi, iar în zonele cu iluminat stradal, vitrine și reclame SR 1848-2 o cere explicit, alături de clasa 3. Folia are o durată de serviciu garantată de 10 ani.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează pe drumul public sau pe pista pentru biciclete fără prioritate, la intersecțiile fără vizibilitate asigurată, ori acolo unde o pistă sau un drum pentru biciclete întâlnește partea carosabilă, cât mai aproape de marginea platformei drumului cu prioritate, dar astfel încât vehiculele oprite să nu încurce trecerea pietonilor. Se pune și la intersecțiile cu o cale ferată fără bariere, alta decât cea industrială, unde însoțește crucea A47 sau A48.

La intersecții, indicatoarele de pe drumurile fără prioritate se așază astfel încât fața lor să nu se vadă de pe drumul cu prioritate. La intersecțiile în unghi ascuțit, indicatorul se montează retras față de marginea drumului cu prioritate; dacă retragerea depășește 10 m, sub el se pune panoul adițional P4, cu distanța.

Date tehnice

- octogon roșu cu înălțimea de 80 cm, cu inscripția STOP și chenar alb;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

80 cm este formatul normal din SR 1848-2, pentru drumurile județene și comunale și pentru străzi; pe drumurile naționale se cere formatul mare, de 100 cm: B2_II.


Desene și detalii · 1/3

B2 – Oprire

Stop

80 cm · dimensiunile feței indicatorului

80 cm · sign face dimensions



Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

60 cm

H = 600 · b = 7 · h = 225 · r = 30

drumuri vicinale cu trafic redus

low-traffic local access roads

80 cm

H = 800 · b = 9 · h = 300 · r = 30

drumuri județene, comunale, străzi

county and communal roads, streets

100 cm

H = 1000 · b = 11 · h = 375 · r = 30

drumuri naționale

national roads

120 cm

H = 1200 · b = 13 · h = 450 · r = 30

autostrăzi

motorways

Fond roșu, chenar alb b; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.

Red background, white edge b; dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).

The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

H = înălțimea octogonului; spațiile S-T, T-O și O-P după tab. 7.

H = height of the octagon; S-T, T-O and O-P spacing as in table 7.

Formatul se alege după categoria drumului (SR 1848-2, 5.2).

The format follows the road category (SR 1848-2, 5.2).


Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 300 mm.

SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 300 mm.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 7.

Source: SR 1848-2:2011, table 7.


Desene și detalii · 2/3



Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post



1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.