Marcaj Tactil de Ghidare pentru Nevăzători, Negru, 30×30×0,8 cm

Antiderapant



PE SCURT

- Suprafață tactilă de ghidare, neagră RAL 9017.
- TPU, 30 × 30 × 0,8 cm.
- Nervuri paralele în relief, suprafață antiderapantă.
- Montaj cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATZ 9003-BK**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,36 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-ghidare-pentru-nevazatori-negru-30×30×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Negru (RAL 9017)
Lungime	30 cm
Lățime	30 cm
Înălțime	7,6 mm
Grosime placă	2,5 mm
Înălțime relief	5,1 mm
Model tactil	4 bare paralele, lungi de 255 mm
Bare	30 mm lățime la bază, 20 mm sus
Distanța între axe	75 mm
Greutate	0,35 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

În holurile cu gresie deschisă la culoare, galbenul nu e singura opțiune. ATZ 9003-BK este placa de ghidare de 30 × 30 cm în negru RAL 9017, pentru un contrast clar pe o pardoseală albă, crem sau gri deschis.

Cum arată

Pe fața plăcii sunt nervuri paralele în relief, care indică direcția de mers. Placa e din TPU (poliuretan termoplastic), are 0,8 cm grosime și suprafață antiderapantă.

Montaj

Se lipește de pardoseală cu adeziv epoxidic, cumpărat separat. Nervurile se aliniază de la o placă la alta, ca linia de ghidare să nu se rupă.

Calcul rapid

Un hol de 6 m, cu un traseu lat de 30 cm, are nevoie de 20 de plăci. Unde traseul își schimbă direcția, locul se marchează de obicei cu plăci de avertizare, ca persoana să știe că trebuie să se oprească și să se orienteze.

Din aceeași serie

ATZ 9004-BK este placa neagră de avertizare de 30 × 30 cm, iar ATZ 9005-BK este ghidarea neagră în format de 40 × 40 cm. În galben, această placă de ghidare este ATZ 9003.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 9003-BK – Dală tactilă de ghidare, 30 x 30 cm, neagră

ATZ 9003-BK Tactile guidance tile, 30 x 30 cm, black


300 x 300 mm · dimensiunile produsului

300 x 300 mm · product dimensions



Secțiune prin bară (mărit)

Section through a bar (enlarged)



Dimensiuni în mm. 4 bare paralele de 255 mm, în relief de 5,1 mm; placa are 2,5 mm.

Dimensions in mm. 4 parallel bars, 255 mm long and 5.1 mm high; the plate is 2.5 mm thick.

TPU (poliuretan termoplastic), negru RAL 9017, 0,35 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), black RAL 9017, 0.35 kg; non-slip surface.

Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATZ 9003-BK: 300 × 300 mm, 4 bare de 255 mm la 75 mm, înălțime 7,6 mm


Desene și detalii · 2/3

Cum se așază plăcile de ghidare

How the guidance tiles are laid

La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing



1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.
2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

La scări și rampe, unde nivelul se schimbă, NP 051-2012 cere galben (IV.7.2): ATZ 9003.
On stairs and ramps, where the level changes, NP 051-2012 asks for yellow (IV.7.2): ATZ 9003.

NP 051-2012: la trecerile de pietoni, benzi de ghidaj pe traseul pietonal (IV.4.1); lățimea benzii nu este stabilită.
NP 051-2012: at pedestrian crossings, guidance strips along the pedestrian route (IV.4.1); the strip width is not set.

Barele arată drumul: placa se pune cu barele paralele cu direcția de mers.
The bars show the way: lay the tile with the bars parallel to the walking direction.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de ghidare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive



1 Placa tactilă: TPU, 7,6 mm deasupra adezivului.
The tactile tile: TPU, 7.6 mm above the adhesive.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATZ 9003-BK: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită