

Panou L6 – Curbă deosebit de periculoasă, 170×70 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Panou pentru situații deosebite L6 „Curbă deosebit de periculoasă”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou alb, 170 × 70 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 4 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 8 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	L6
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	13 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-l6-curb-a-deosebit-de-periculoasa-170x70-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	L6
Denumire în standard	Curbă deosebit de periculoasă
Tip	Panou pentru semnalizarea unor situații deosebite
Formă și culori	Panou alb cu trei săgeți roșii și chenar galben-verde fluorescent
Dimensiune	170 × 70 cm
Chenar galben-verde fluorescent	10 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	13 kg
Prindere inclusă	4 cleme, 8 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

L6 este varianta întărită a panoului A5: trei săgeți roșii pe fond alb, într-un chenar galben-verde fluorescent, care se vede de departe în curbele cu adevărat periculoase. Vârfurile săgeților arată sensul virajului.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal. Varianta în clasa II: L6_II (170×70 cm).

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la curbele cu raza sub 200 m și cu unghiul dintre aliniamente sub 120°, perpendicular pe linia imagină din mijlocul benzii (pe drumurile cu o bandă pe sens) sau pe prelungirea liniei dintre benzile de același sens (pe drumurile cu două benzi pe sens). Se folosește împreună cu A5 – Curbă deosebit de periculoasă și cu cel puțin 3 panouri L7. Standardul cere prudență: panourile L se folosesc doar unde pericolul este deosebit, pentru că repetarea lor prea des le banalizează, iar prea multe suprafețe reflectorizante intense obosesc șoferul noaptea.

Panourile din grupa L semnalizează locurile cu pericolozitate deosebită. SR 1848-1:2024 cere pentru ele fond retroreflectorizant fluorescent galben-verde, clasa 3, ca să se distingă clar de indicatoarele obișnuite.

Date tehnice

- panou alb cu trei săgeți roșii și chenar galben-verde fluorescent, de 170 × 70 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 13 kg;
- prindere inclusă: 4 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 8 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 4 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 8 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepid Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 170 × 70 cm, chenar galben-verde fluorescent 10 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator. Varianta cu folie clasa II este L6_II.