

Panou P17 – Mama cu copilul, 60×60 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Panou adițional P17 „Mama cu copilul”, conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat alb, 60 × 60 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs **P17a**

Categorie **Non-STAS**

Greutate **3 kg**

Conformitate **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-p17-mama-cu-copilul-60x60-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	P17
Denumire în standard	Femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani
Tip	Panou adițional
Formă și culori	Pătrat alb cu chenar negru, cu o mamă cu un copil și un cărucior, negre
Dimensiune	60 × 60 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutasate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)

Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Panoul rezervă locuri de parcare pentru femeile însărcinate și pentru persoanele cu copii mici: o mamă cu un copil de mână și un cărucior, negre pe fond alb. Corespunde lui P17 din SR 1848-1:2024, introdus în ediția 2024.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul iluminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la locurile de parcare rezervate vehiculelor care transportă femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Ca P13, poate fi montat și singur, în imediata apropiere a locurilor de parcare.

Ca regulă generală, panourile adiționale se montează întotdeauna sub indicatorul a cărui semnificație o completează, pe același stâlp. Fac excepție P13 și P17, care pot sta singure lângă locurile de parcare rezervate.

Date tehnice

- panou de 60 × 60 cm: pătrat alb cu chenar negru, cu o mamă cu un copil și un cărucior, negre;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Se montează pe același stâlp, imediat sub indicatorul pe care îl completează; marginea de jos a ansamblului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepid Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 60 × 60 cm.