

## Panou P27 – Polei, gheață, zăpadă, 45×20 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



### PE SCURT

- Panou adițional P27 „Polei, gheață, zăpadă”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou alb, 45 × 20 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs **P27**

Categorie **Indicatoare Rutiere din Metal**

Greutate **0,5 kg**

Conformitate **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Conformitate **Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**



Produsul pe attotrafic.ro  
[https://attotrafic.ro/ro\\_RO/products/panou-p27-p-olei-gheata-zapada-45x20-cm-clasa-i](https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-p27-p-olei-gheata-zapada-45x20-cm-clasa-i)

### Specificații tehnice

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cod SR 1848-1        | P27                                                         |
| Denumire în standard | Polei, gheață, zăpadă                                       |
| Tip                  | Panou adițional                                             |
| Formă și culori      | Panou alb cu chenar negru și un fulg de zăpadă negru        |
| Dimensiune           | 45 × 20 cm                                                  |
| Chenar               | 5 mm                                                        |
| Material             | Tablă de oțel galvanizat, 1 mm                              |
| Execuție             | Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase |
| Vopsire              | În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV              |

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Folie retroreflectorizantă   | Clasa I (RA1), rezistentă la UV                                    |
| Retroreflexie (alb, 0,2°/5°) | 70 cd/(lx·m²)                                                      |
| Durata de serviciu a foliei  | 7 ani                                                              |
| Greutate                     | 0,5 kg                                                             |
| Prindere inclusă             | 1 clemă, 2 șuruburi cu piuliță                                     |
| Stâlp compatibil             | Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)                                          |
| Standarde                    | SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011 |
| Marcaj                       | CE                                                                 |

## Descriere

P27 precizează că pericolul sau obligația de deasupra privesc poleiul, gheața și zăpada: un fulg de zăpadă negru pe fond alb.

### Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

### Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează sub A19 – Drum lunecos sau sub D16 – Lanțuri pentru zăpadă. Poate însoți și C27 – Limitare de viteză.

Ca regulă generală, panourile adiționale se montează întotdeauna sub indicatorul a cărui semnificație o completează, pe același stâlp. Fac excepție P13 și P17, care pot sta singure lângă locurile de parcare rezervate.

### Date tehnice

- panou alb cu chenar negru și un fulg de zăpadă negru, de 45 × 20 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 0,5 kg;
- prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

### Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Se montează pe același stâlp, imediat sub indicatorul pe care îl completează; marginea de jos a ansamblului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 45 × 20 cm, chenar 5 mm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.