Stâlp cu Flanșă pentru Indicatoare Rutiere, Ø48 mm, 300 cm



PE SCURT

- Stâlp zincat cu flanșă, Ø48 mm, perete de 2 mm.
- 300 cm, 9 kg, placă de bază de 15 × 15 cm.
- Se prinde cu șuruburi pe beton; prindere inclusă gratuit.
- Dop din plastic la partea de sus.

Cod produs	**ATZ M348**
Categorie	**Stâlpi pentru Indicatoare Rutiere**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**9 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-cu-flansa-pentru-indicatoare-rutiere-o48-mm-300-cm

Specificații tehnice

Material	Țeavă Zincată
Grosime în perete	2 mm
Diametru	48 mm
Înălțime	300 cm
Placă de bază	15 × 15 cm

Descriere

Pe o platformă betonată, pe o rampă sau pe un trotuar din dale nu poți săpa o groapă pentru fundație. ATZ M348 are la bază o placă pătrată de 15 × 15 cm, întărită cu nervuri, care se prinde cu șuruburi direct pe beton, iar țeava are același diametru ca stâlpul standard, Ø48 mm, deci folosește aceleași cleme și același dop.

Date tehnice

- diametru: Ø48 mm, perete de 2 mm;
- lungime: 300 cm;
- material: țeavă zincată;
- placă de bază de 15 × 15 cm, cu 4 găuri și nervuri de rigidizare;
- sistem de prindere inclus gratuit;
- dop din plastic la partea de sus;
- greutate: 9 kg.

Montaj

Stâlpul se așază pe o suprafață de beton, se marchează cele 4 găuri, se dau găurile și se strâng șuruburile. Indicatorul se prinde cu clemele zincate ATT 48c, 2 pentru un indicator de mărime normală. Dopul de schimb e ATT 48d.

Ce montezi pe el

Indicatoare rutiere și oglinzi: ATZ 6080 și ATZ 6460 au prindere pentru stâlpi între Ø48 și Ø85 mm.

Unde se folosește

În parcări supraterane și subterane, pe platforme industriale, la intrările în depozite, pe trotuare și în curți betonate, oriunde fundația nu se poate turna.

Alte variante

Pentru montaj în fundație turnată, stâlpul zincat ATT 48×2_3, de Ø48 mm și 300 cm. Pentru un indicator mare sau două pe același stâlp, stâlpul zincat ATT 60×2_3.5, de Ø60 mm și 350 cm.