Stâlp de Delimitare Flexibil din PE, 75 cm, Negru

ECONOMIC



PE SCURT

- Stâlp delimitator din PE (economic), 75 cm, negru.
- 3 benzi reflectorizante albe, tip fagure.
- Stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm, 0,7 kg.
- 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 8075E-BK**
Categorie	**Stâlpi Delimitatori Flexibili**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,7 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-delimitare-flexibil-din-pe-75-cm-negru

Specificații tehnice

Material	PE
Culoare	Negru
Înălțime	75 cm
Diametru stâlp	Ø8 cm
Diametru bază	Ø20 cm
Forma bazei	Rotundă
Înălțime burduf	265 mm
Reflectorizant	3 benzi albe tip fagure, 64 mm
Montaj	3 dibluri Ø16 × 90 mm, 3 șuruburi Ø10 × 110 mm
Găuri de prindere	3 x Ø11 mm, pe cerc Ø150 mm
Gol central	Ø32 mm, pe axa stâlpului

Descriere

Negru, de 75 cm, cu 3 benzi reflectorizante albe, tip fagure. Stâlpul e destul de înalt ca să se vadă peste capota mașinilor și destul de discret ca să nu strice aspectul unei parcări sau al unei curți de firmă.

Unde îl folosești

La separarea benzilor pe drumurile interne, la intrările în parcări, pe culoarele de acces cu restricții și ca stâlp antiparcare pe spațiile unde nu vrei mașini.

Material

PE (polietilenă), flexibil, cu rezistență sporită la UV și la intemperii. Cântărește 0,7 kg, cu 500 g mai puțin decât varianta din TPU, ATZ 8075-BK.

Construcție

Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată. Burduful din partea de jos, de 265 mm, îl ajută să se îndrepte repede după ce a fost îndoit, iar golul de pe axa lui, de sus până jos, îl ferește să plesnească atunci când trece o mașină peste el.

Montaj

Se prinde direct în asfalt: baza rotundă de Ø20 cm are 3 puncte de prindere, iar diblurile și șuruburile sunt incluse. Pentru o intrare lată de 6 m, închisă cu un stâlp la fiecare 1,5 m, îți trebuie 5 stâlpi.

Seria neagră din PE

ATZ 8045E-BK are 45 cm, iar ATZ 80100E-BK are 100 cm.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 8075E-BK – Stâlp delimitator flexibil din PE, 75 cm, negru

ATZ 8075E-BK Flexible delineator post, PE, 75 cm, black


Ø80 x 750 mm · bază Ø200 mm · dimensiunile produsului

Ø80 x 750 mm · Ø200 mm base · product dimensions




Vedere de sus

Top view



Vedere de jos

Underside



Dimensiuni în mm. Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată; burduful de jos are 265 mm.

Dimensions in mm. Post and base are one piece; the bellows at the bottom is 265 mm high.

PE, negru, 0,7 kg; 3 benzi albe tip fagure de 64 mm.

PE, black, 0.7 kg; 3 white honeycomb bands, 64 mm wide.

Se prinde cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse, prin găurile Ø11 mm ale bazei.

Fixed with 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included, through the Ø11 mm holes of the base.

Dimensiuni ATZ 8075E-BK: Ø80 × 750 mm, bază Ø200 mm, burduf 265 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 8075E-BK: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm

Desene și detalii · 3/3


Montaj: 3 dibluri și 3 șuruburi, în asfalt sau beton

Installation: 3 dowels and 3 screws, in asphalt or concrete



Găurile în asfalt sau beton

Holes in the asphalt or concrete



1 Stâlpul și baza, dintr-o singură bucată. Baza e aceeași la toate înălțimile.
Post and base in one piece. The base is the same at every height.

2 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, prin gaura Ø11 mm a bazei, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, through the Ø11 mm hole of the base, tightened into the dowel.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton: 3 găuri Ø16 mm, la 120°, pe un cerc Ø150 mm, la 130 mm una de alta.
Asphalt or concrete: 3 Ø16 mm holes, at 120°, on a Ø150 mm circle, 130 mm apart.

Montajul stâlpului ATZ 8075E-BK: 3 dibluri și 3 șuruburi în asfalt sau beton