



FIȘĂ DE DATE TEHNICE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

- Clasa: Vopsea de coloană cu un singur component
- Culoare: Alb
- Metodă de aplicare: Mașină fără aer sau pneumatică, pensulă, rolă
- Denumirea produsului: Signawal

INFORMAȚII DESPRE APLICAȚIE

Pregătirea suprafeței și informații privind aplicarea:

Înainte de aplicarea Signawal, zona trebuie să fie uscată și ferită de praf, grăsime și alte murdării.

Vopseaua veche existentă trebuie curățată, dar dacă nu este posibil, se poate face aplicarea peste ea.

Cu echipamentele de aplicare automată, vopseaua trebuie pulverizată pe suprafață. În caz de nevoie, aplicarea se poate face cu pensula sau cu rola.

Nu este nevoie să diluați produsul, deoarece acesta se află pe vâscozitatea de aplicare. În caz de nevoie, poate fi diluat cu propriul diluant.

Folosiți mănuși și mască în timpul aplicării.

Timp de uscare: 20 minute (23 °C și 49 % umiditate)
Max. Umiditate: % 80

SIGNAWALL-WHITE

VOPSEA DE COLOANĂ CU UN SINGUR COMPONENT

- Este o vopsea monocomponentă, pe bază de rășină alchidică și retroreflectorizantă, pentru borduri și coloane.
- Această vopsea este utilizată pentru vopsirea bordurilor pentru pereți și pentru vopsirea coloanelor din zonele de parcare.
- Aplicațiile de vopsire a bordurilor au o mare importanță pentru creșterea siguranței pietonilor și a traficului. Indicațiile sunt furnizate prin numerotarea și vopsirea coloanelor din parcare.
- Aplicare într-o singură trecere cu mașina autotractată. Cu rezistență ridicată, își poate păstra puterea de reflexie, culoarea, grosimea filmului pentru o perioadă lungă de timp.
- Rezistența la UV și la substanțe chimice este foarte mare.

VALOAREA CONSUMULUI DE VOPSEA

Vopsea	500-900 g / m ²
--------	----------------------------

Notă: Valorile din tabel sunt valori teoretice. Cantitatea poate fi modificată în funcție de suprafață și de condițiile meteorologice.

PROPRIETĂȚI FIZICE

- Culoare: Alb
- Vâscozitate: 90 ± 10 KU
- Densitate: 1,60 g / ml
- Cantitatea de material vândut: %77 ± 3
- Factor de luminanță :LF7 / β ≥ 0,85
- Stabilitate de depozitare : 6 și peste
- Puterea de ascundere: Cel puțin %95
- Îmbătrânirea UV: UV 1

FIȘĂ DE DATE TEHNICE

SIGNAWALL-WHITE

VOPSEA DE COLOANĂ CU UN SINGUR COMPONENT

CONDIȚII DE AMBALARE ȘI DEPOZITARE

- Signawall este pus în funcțiune într-un pachet metalic de 25 kg. Și, de asemenea, pentru aplicații specifice, poate fi vândut în pachet IBC.
- În condiții adecvate de depozitare, termenul de valabilitate este de 1 an.
- Depozitați în zone închise și îndepărtată sursele de foc.